

## INFORMATION 1

### OUVERTURES MOYENNES ET MAXIMALES EN CAS DE DÉSAXEMENT



### NECESSAIRE DES TUYAUX EN BÉTON SELON LES CRITERES FBS

LES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ DS BL ET DS ANKERPLUS SONT CHOISIS POUR EXEMPLES

DN	Epaisseur joint	Ouverture moyenne <sup>1)</sup>	Ouverture maximale <sup>2)</sup>
300	12	10	18
400 - 600	14	10	20
800 - 1200	18	10	24
1300 - 1600	22	15	30
1800 - 2600	26	15	35

<sup>1)</sup> Ouverture moyenne :

La déboîtement moyen du tuyau ne doit pas dépasser les valeurs renseignées dans la colonne.

<sup>2)</sup> Ouverture maximale :

La valeur maximale d'ouverture est mesurée sur l'about mâle à l'endroit où l'angle de désaxement est le plus élevé. La mesure se prend à la réglette depuis le collet de l'about femelle.

En ce qui concerne les propriétés des matériaux indiquées dans les tableaux et les diagrammes, nous garantissons uniquement les valeurs requises dans les normes correspondantes. Les notices et publications vous sont communiquées en toute honnêteté. Le contenu est toutefois sans valeur juridique. Veuillez-vous référer aux conditions générales de vente.