


## INFORMACIÓN 4

### INSTRUCCIONES DE USO DEL LUBRICANTE DS



#### INSTRUCCIONES DE USO DEL LUBRICANTE DS PARA TUBOS O POZOS

Le informamos de que solo podemos garantizar la posibilidad de instalación de nuestras juntas mecánicas y, con ello, la seguridad de funcionamiento de las juntas si se utiliza Lubricante DS para la instalación de los tubos y los pozos.

#### MOTIVO:

Nuestro lubricante es compatible con nuestro material de sellado y su consistencia se adapta a las superficies ásperas de hormigón y a los ámbitos funcionales de las juntas mecánicas. Se puede utilizar a temperaturas de -10 °C a +40 °C, así como para extremos lisos y manguitos húmedos.

La aplicación con un guante de una cantidad suficiente de nuestro lubricante en el sitio adecuado (véase la información del producto) permite asegurar una deformación perfecta de la junta y, con ello, su capacidad de funcionamiento. No se permite diluir el lubricante para que sea más fácil de utilizar, dado que ello modifica las propiedades de deslizamiento y adhesión.

En el caso de las propiedades de los materiales indicadas en los cuadros y gráficos únicamente se garantizan los valores requeridos por las normas correspondientes. Las fichas informativas y el material impreso ofrecen el mejor asesoramiento posible. Sin embargo, su contenido no es jurídicamente vinculante. Por lo demás, se aplicarán nuestras condiciones generales de venta.