

INFORMATION 4

ANWENDUNGSHINWEIS DS GLEITMITTEL



ANWENDUNGSHINWEIS DS GLEITMITTEL FÜR ROHRE ODER SCHÄCHTE

Hiermit weisen wir Sie darauf hin, dass wir eine Gewährleistung für die Verlegefähigkeit unserer Gleitdichtungen und damit auch letztlich eine Gewährleistung für die Funktion der Dichtungen nur dann übernehmen können, wenn die Rohr- bzw. Schachtverlegung mit DS Gleitmittel erfolgt.

BEGRÜNDUNG:

Unser Gleitmittel ist mit unserem Dichtungsmaterial verträglich und in der Konsistenz auf die „rauen“ Betongleitflächen und die von uns angegebenen Funktionsbereiche der Gleitringdichtungen abgestimmt. Es lässt sich in einem Temperaturbereich von -10°C bis +40°C sowie auch bei feuchten Spitzenden und Muffen einsetzen.

Wird unser Gleitmittel in ausreichender Menge und an den richtigen Stellen (siehe jeweilige Produktinformation) mit einem Handschuh aufgetragen, ist eine einwandfreie Verformung der Dichtung und damit ihre Funktionsfähigkeit sichergestellt. Ein Verdünnen des Gleitmittels zwecks leichterer Verarbeitung ist nicht zulässig, da sich damit die Gleit- und Hafteigenschaften ändern.

Für die in Tabellen und Diagrammen angegebenen Materialeigenschaften gewährleisten wir nur für die in den entsprechenden Normen geforderte Werte. Unsere Merkblätter und Druckschriften beraten nach bestem Wissen. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Im übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.